

Balayeuse

Balayeuse Modèle Extra lourd pour Attelage avant,
Porte outil et tracteur agricole

FF 1700 - 3000 SP

FF 2200 - 3000 SPS



- FF avec entraînement mécanique
- Orientation hydraulique avec deux vérins
- Montage-démontage rapide des brosses
- Deux roues de jauges robustes
- Béquilles de déposes robustes
- Balai polyester ou Acier Ø 600 mm x 7" sur chassis pendulaire



Données techniques



Transmission swing speed pour regime de prise de force élevé



Tension automatique des chaînes duplex



Roues pleines surdimensionnées

Modèle	FF 1700 SP	FF 2000 SP	FF 2200 SP-SPS	FF 2500 SP-SPS	FF 2800 SP-SPS	FF 3000 SP-SPS
Largeur max	1910 mm	2210 mm	2410 mm	2710 mm	3010 mm	3210 mm
Longueur max *	1170 mm					
Hauteur max	800 mm					
Largeur de travail à max. swing	1600 mm	1900 mm	2100 mm	2400 mm	2700 mm	2900 mm
Diamètre de brosse	Ø 600 x 7" mm sur châssis pendulaire					
Type de brosse	Standard en Polyester, sur demande Poly/Acier					
Orientation hydraulique	20° droite / gauche - 2 pcs Verins					
Roues	2 pcs 10 x 3" Roues extra lourde					
Puissance requise	16 kW (21,7 CV)	19 kW (26 CV)	21 kW (28,5 CV)	24 kW (32,5 CV)	27 kW (36,5 CV)	30 kW (40,5 CV)
Poids * FF SP / FF SPS	405 kg	435 / 455 kg	455 / 475 kg	480 / 500 kg	500 / 525 kg	650 / 675 kg

* Longueur et poids dépendent de l'attelage

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Revendeur: