

Balayeuse

Balayeuse Modèle léger pour montage sur des tracteurs compacts

Modèle FF 1200 - 1300 - 1500 LA
Modèle FF 1200 - 1300 - 1500 LSA



- Entraînement mécanique
- Orientation Hydraulique
- Pour tracteur avec PTO 2000 tr/min nous conseillons le modèle FF-LSA avec double réducteur
- Démontage Rapide des brosses
- Brosse suspendue
- Roues pleines
- Balai polyester ou acier Ø 500 mm

Données techniques



Pied de pose robuste pour faciliter l'attelage.

Roues caoutchouc pleines avec rotation de 360.

Modèle	FF 1200 LA / LSA	FF 1300 LA / LSA	FF 1500 LA / LSA
Largeur max	1350 mm	1450 mm	1650 mm
Longueur max *	950 mm		
Hauteur max	650 mm		
Largeur de travail à max. swing	1125 mm	1225 mm	1425 mm
Diamètre de brosse	Ø 500 x 5" mm sur chassis pendulaire		
Type de brosse	Standard en Polyester, sur demande Poly/Acier		
Orientation hydraulique	20° droite / gauche - 1 Verin		
Roues	2 pcs 8 x 2,5" roues pleines		
Puissance requise	8 kW (11 CV)	9 kW (12 CV)	10 kW (15,5 CV)
Poids *	130 kg	140 kg	150 kg

* Longueur et poids dépendent de l'attelage

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Revendeur: