

Tondeuses

Tondeuse Modèle Triplex

Modèle THM 2500 - 3000 - Hydrau/meca

Modèle TH 2500 - 3000 - Tout hydraulique



- Monté à l'avant
- Avec hydraulique Tilt-up en standard
- Entraînement tout hydraulique ou Mécanique /hydraulique
- 3500: 7 x 533 mm couteaux fixes
4000: 7 x 620 mm couteaux fixes
- Réglage mécanique de la hauteur de coupe
- Large dans le travail - petit dans le transport



Données techniques



Flasques



Réglage de transport



Bloc hydraulique de coupe



Modèle	TH / THM 2500	TH / THM 3000
Largeur max	2535 mm	2975 mm
Largeur de transport	1750 mm	2000 mm
Longueur max *	1550 mm	1655 mm
Hauteur max	500 mm	
Hauteur de transport	820 mm	920 mm
Largeur de travail à max. swing	2480 mm	2900 mm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm	
Réglage hauteur de coupe	Mécanique	
Relevage vertical	Standard	
Nbr de rotor	5 Pieces	
Nbr de couteaux	5 Pieces (533 mm)	5 Pieces (620 mm)
Roues	6 Pieces 10 x 3" gonflé a l'air	
Débit hydraulique minimum	60 litre / 250 bar	70 litre / 250 bar
Puissance requise	25 kW (34 CV)	30 kW (41 CV)
Poids *	365 kg	440 kg

* Longueur et poids dépendent de l'attelage

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Revendeur: