

# Tondeuses

Tondeuse Triplex

Modèle TH 2500 - 3000 C - Tout hydraulique



- Monté à l'avant
- Entraînement entièrement hydraulique
- Réglage hydraulique de la hauteur de coupe
- Tilt Up hydraulique en standard
- 2500: 5 x 533 mm couteaux fixes  
3000: 5 x 620 mm couteaux fixes
- Large dans le travail - petit dans le transport



## Données techniques



Couteau Gator



Réglage de transport



Bloc hydraulique de coupe



Modèle	TH 2500 C	TH 3000 C
Largeur max	2535 mm	2975 mm
Largeur de transport	1750 mm	2000 mm
Longueur max *	1565 mm	1655 mm
Hauteur max	500 mm	
Hauteur de transport	820 mm	920 mm
Largeur de travail à max. swing	2480 mm	2900 mm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm	
Réglage hauteur de coupe	Hydraulique	
Relevage vertical	Standard	
Nbr de rotor	5 Pieces	
Nbr de couteaux	5 Pieces (533 mm)	5 Pieces (620 mm)
Roues	6 Pieces 10 x 3" gonflé a l'air	
Débit hydraulique minimum requis	60 litre / 250 bar	70 litre / 250 bar
Puissance requise	25 kW (34 CV)	30 kW (41 CV)
Poids *	440 kg	540 kg

\* Longueur et poids dépendent de l'attelage

# GMR

GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

NESBO A/S  
DK-9550 Mariager  
T. +45 98 58 44 00  
www.nesbo.dk

Revendeur: